



Oct 25, 2015

# CONCENTRATED INK WASH

## 1.- DESCRIPCIÓN

### KIWO CONCENTRATED INK WASH

es una mezcla poderosa de solventes concentrados y aditivos de limpieza que no deja ningún residuo al secar, está formulado para limpiar las pantallas durante el almacenamiento o el pre-emulsionado. Limpia tinta Plastisol, UV y algunos tintas de base solvente.

Su dilución puede determinarse de la siguiente manera:

## 2.- APLICACIÓN

**Formula # 1 C.I.W.** (1 parte) + Agua (3 partes)  
Maquinas automáticas y tanques (dip tanks)  
Tinta Plastisol y UV.

**Formula # 2 C.I.W.** (1 parte) + Agua (2 partes)  
Uso manual en limpieza de marcos para almacenamiento y raseros etc. Tintas Plastisol, UV y descarga.

**Formula #3 C.I.W.** (1 parte) + Agua (1 parte)  
Uso manual para eliminar fantasma y estaño – deje que el químico reaccione con la tinta por algunos minutos (5min)  
Y lave a presión en ambos lados.

**Formula #4 C.I.W. 100%** use directo para eliminar Fantasma tallando con un cepillos del no. 2 (Azul) por ambos lados de la malla. Lave a presión por ambos lados y repita si es necesario.

### Formula # 5

**Concentrated Ink Wash + EP33** (des emulsionador cristal)  
Una fórmula perfecta y muy económica para usarse como un DUAL RECLAIM para des emulsionar y quitar tinta al mismo tiempo en tanques tipo DIP.

(pregunte a su agente de Kiwo para obtener para un uso en particular, los productos deben ser

## 3.- PROPIEDADES FISICAS

Color : Transparente – Café Claro

Consistencia : liquido

Almacenaje : 1 año a 20°C.

Rango HMIS :	salud	1
	flamabilidad	2
	reactividad	0

## 4.- PROTECCIÓN PERSONAL

No aspire los vapores, úsese en lugar bien ventilado, evite el contacto con los ojos y la piel, se recomienda el uso de ropa de trabajo, guantes y lentes de protección.

## 6.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

**C.I.W Concentrated ink Wash** puede ser eliminado por descomposición biológica en fosas sépticas ó plantas de tratamiento. La solución de trabajo normalmente puede ser enviada al drenaje. Es importante leer el MSDS para conocer la forma de uso y protección de los mismos.

Debido a la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación de los productos así como las múltiples variables de los procesos **KIWO** no garantiza el producto (especificaciones)

probados por el usuario para su aplicación específica. **KIWO** únicamente remplazara el producto defectuoso sin responsabilidad de daños por mal uso. Esta hoja técnica no implica garantía alguna.

KIWO México : ( 222)261-3836

[carlost@kiwo.com](mailto:carlost@kiwo.com)

045222-262-4162