

## 1.- DESCRIPCIÓN

**KIWO DEGREASER 1:20** es un eficiente limpiador y desengrasante concentrado para usarse en pantallas serigraficas. Es recomendable para prevenir poros (pinholes) en todo tipo de mallas.

La solución de **KIWO DEGREASER 1:20** hace que el polvo y la grasa se vuelvan solubles en agua.

La fuerte acción de su espuma acelera el proceso de desengrase.

**KIWO DEGREASER 1:20** ha sido formulado para diluirse con agua en un rango de uno a veinte pero también puede usarse en diferentes proporciones para adaptarse al grado de contaminación de la malla. Puedo uno usarlo hasta 1:40 manual y en maquinas automáticas sin problema hasta 1:60.

## 2.- APLICACIÓN

Mezcle una parte de **KIWO DEGREASER 1:20** en 20 partes de agua, para evitar un exceso de espuma vierta el desengrasante al agua y no el agua al concentrado.

Aplique la solución por ambos lados de la pantalla y cepille hasta distribuir la espuma en toda el área de la pantalla después lave con suficiente agua a baja presión. Una vez seca la malla proceda a emulsionar.

Es recomendable desengrasar poco antes de emulsionar para evitar re-contaminar la malla.

**KIWO DEGREASER 1:20** puede ser usado antes de desemulsionar para retirar residuos de tintas y solventes grasos.

**KIWO USA: 281-474-4777**  
**KIWO MEXICO: 00522-22-2613836**  
[carlost@kiwo.com](mailto:carlost@kiwo.com)  
[mariam@kiwo.com](mailto:mariam@kiwo.com)  
[www.kiwo.com](http://www.kiwo.com)

## 3.- PROPIEDADES FÍSICAS

Color : rojo-naranja

Consistencia : liquido

Almacenaje : 1 año a 20 °C.

Rango HMIS : salud 1  
flamabilidad 0  
reactividad 0

## 4.- PROTECCIÓN PERSONAL

Es recomendable el uso de ropa de trabajo.

## 5.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

**KIWO DEGREASER 1:20** puede ser eliminado por descomposición biológica, la solución de trabajo normalmente puede ser enviada al drenaje.

Debido a la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación de los productos así como las múltiples variables de los procesos **KIWO** no garantiza el producto para un uso en particular, los productos deben ser probados por el usuario para su aplicación específica. **KIWO** únicamente remplazara el producto defectuoso sin responsabilidad de daños por mal uso. Esta hoja técnica no implica garantía alguna.