



STENCIL REMOVER 1:20

1.- DESCRIPCIÓN

STENCIL REMOVER 1:20 es un eficiente des emulsionador concentrado para usarse sobre foto emulsiones directas y películas capilares. Su dilución puede extenderse hasta de 1:20 y en tanques tipo DIP hasta 1:40.

Su solución especial no se cristaliza y puede ser usado en maquinas automáticas.

Stencil Remover 1:20 reacciona en segundos al momento de Aplicar.

2.- APLICACIÓN

FORMULA # 1 Aplicación manual:

STENCIL REMOVER 1 PARTE Y 20 PARTES DE AGUA

Aplique con atomizador en ambas partes y talle con un cepillo del numero # 3 (verde) por ambos lados. Talle y deje reaccionar 1 min y lave con presión alta por ambos lados.

FORMULA # 2 DIP TANK

STENCIL REMOVER 1 PARTE Y 40 PARTES DE AGUA sumerge marco (Dip) por 2-5 min. Retire y talle por ambos lados deje reaccionar por 1 min y lave con presión alta.

IMPORTANTE: SI EL PRODUCTO LO USA EN DIP TANK

USE AGUA CON Ph neutro (7) PARA MUCHAS AGUAS PUEDEN TENER ALTOS NIVELES DE MINERAL ALCALINO Y PUEDE REACIONAR CON LA DILUCION DEL QUIMICO DEBILITANDO SU REACION.

3.- PROPIEDADES FISICAS

Color: Transparente

Consistencia: liquido

Almacenaje: 1 año a 20 °C.

Rango HMIS : salud 1
flamabilidad 0
reactividad 0

4.- PROTECCIÓN PERSONAL

Es recomendable el uso de ropa de trabajo, guantes y lentes de protección. Vea hoja de seguridad MSDS.

5.- PROTECCIÓN AMBIENTAL

KIWO DEGREASER 1:20 puede ser eliminado por descomposición biológica, la solución de trabajo normalmente puede ser enviada al drenaje.

Debido a la imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación de los productos así como las múltiples variables de los procesos **KIWO** no garantiza el producto para un uso en particular, los productos deben ser probados por el usuario para su aplicación específica. **KIWO** únicamente remplazara el producto defectuoso sin responsabilidad de daños por mal uso. Esta hoja técnica no implica garantía alguna.

KIWO USA: 281-474-4777

KIWO MEXICO: 00522-22-2613836

carlost@kiwo.com

mariam@kiwo.com

www.kiwo.com

